

## 1. FELHÍVÁS ADATAI

### 1.1 Ajánlatkérés célja

A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot az alábbi tárgyban:

I. részajánlati kör : Festékrendszer anyagokat

II. részajánlati kör: Kiegészítő anyagok

Ajánlatkérés tárgya a Szegedi Közlekedési Kft villamos, troli és busz járműparkjának korrózióvédő és esztétikai festékrendszer, amely az 1. számú mellékletben meghatározott típusú festékrendszer anyagokat (1. részajánlati kör) és 2. számú mellékletben kiegészítő anyagokat (2. részajánlati kör) tartalmazza az ott megállapított kiszerelésben, a megrendelő eseti igényei alapján 12+24 hónap időtartamra. Emellett térítésmentesen biztosítani kell a nyertes ajánlattevőnek festékadagoló- és tároló berendezést, amely a Megrendelő telephelyén a festékraktárban kerül beüzemelésre. A berendezéssel szembeni elvárásokat a csatolt szállítási keretszerződés 9. pontja írja le.

Kiegészítésként kérjük az 1. és 2. számú melléklet szerinti termékek beárazását és az Ajánlattevő termékpalettájának árazott katalógusát is megadni, mivel az 1. és 2. számú mellékletben meg nem jelölt beszerzési igényeket részajánlati körönként külön-külön a nyertes ajánlattevőtől rendeli meg az ajánlatkérő.

A szállítási határidő a megrendelés leadásától számított 5 munkanap, a feltételeket a csatolt szállítási keretszerződés tartalmazza.

Festékrendszer anyagok (1. részajánlati kör) és kiegészítő anyagok (2. részajánlati kör) várható éves mennyiségét (fajtánként) az 1. és 2. számú táblázat foglalja össze azzal, hogy ezek az elmúlt időszak tapasztalati száma, ajánlatkérő ettől  $\pm 25\%$ -ban eltérhet.

1. táblázat Festékrendszer anyagok

Megnevezés

Típusa

Tervezett éves mennyiség

Festékek, adalékok

Magasfényű fedőfesték RAL-9003 színekben

n-butilacetát 30,0-50,0 %\*

75 liter

Magasfényű fedőfesték RAL-7012 színekben

n-butilacetát 30,0-50,0 %\*

38 liter

Magasfényű fedőfesték RAL-6005 színekben

n-butilacetát 30,0-50,0 %\*

22 liter

Magasfényű fedőfesték RAL-7038 színekben

n-butilacetát 30,0-50,0 %\*

10 liter

Magasfényű fedőfesték RAL-1021 színekben

n-butilacetát 30,0-50,0 %\*

20 liter

Festék edző

55 liter

Hígító

1,2,4-trimetil benzol	10,0-12,5 %*
-----------------------	--------------

ciklohexanon	20,0-25,0 %*
--------------	--------------

n-butilacetát	30,0-50,0 %*
---------------	--------------

oldószerkőolaj, könnyű aromás	15,0-20,0 %*
-------------------------------	--------------

70 liter

Füller

n-butilacetát %*	7,0-10,0
---------------------	----------

tricink-bisz(ortofoszfát)	7,0-10,0 %*
---------------------------	-------------

128 liter

Füller edző

HDI-oligomer 30,0-50,0 %\*

n-butilacetát 30,0-50,0 %\*

64 liter

Korróziógátló alapozó festék 1K

xilol 18,0-19,5%\*, Nafta 3,0-3,5%\*

350 liter

Kevert szín 1K RAL 7040 xilol 30,0-32,5 %\*

160 liter

## 2. táblázat Kiegészítő anyagok

Megnevezés

Típusa

Tervezett éves mennyiség

### Kiegészítő anyagok

Nitrohígító max.

Toluol

45,5-58,5%\*

Metilacetát

18-22%\*

Regenerált aceton

18-22%\*

Izo-butilacetát

2,2-2,6%\*

etilalkohol

2,2-2,6%\*

n-butilalkohol

2,2-2,6%\*

600 liter

Különböző kittek

250 kg

Különböző gépi csiszolópapír

2000 db

Maszkolószalag 50 x 50-es

250 tekercs

Csomagolópapír tekercs 1200 mm-es

9 tekercs

Jelmagyarázat: \* maximális veszélyes anyag tartalom m/m %-ban

## 1.2 Műszaki elvárások, feltételek

1. Általános műszaki elvárások, termékekkel szemben támasztott követelmények

A cél az SZKT villamos, trolibusz és autóbusz járműpark festékbevonatának kialakítása. A festékbevonattal szemben elvárjuk az alábbiakat:

- \* tartós korrózióvédelem (szemcseszórt felületen min. 4 év)
- \* esztétikus megjelenés
- \* fény és színtartósság (min. 4 év)
- \* a változó időjárásnak és a rendszeres gépi mosószeres mosásnak ellenáll. Az ajánlattevőnek garantálnia kell, hogy a szállításra kerülő termékek megfelelnek a 1999/13EC (honosítva 10/2001.(IV.19.) KöM rendelet) és a 2004/42EC (honosítva 25/2006.(III.3.)Korm. Rendelettel) irányelvekben meghatározott VOC („illékony szerves vegyület”) direktíváknak. A megfelelést a termék gyártójától származó minősítő dokumentummal kell igazolni.

A festék rendszer egy gyártótól való alkalmazása előnyt élvez, hogy az egyes rétegek összeépülése és a bevonat rendszer garanciája biztosítva legyen.

Valamennyi alkalmazott festéknek ólom és kromatmentesnek kell lennie.

Az MSZ ISO 8501-1 szerint Sa 2 tisztaságú felületen kialakított festék bevonat rendszernek min. 4 évig biztosítani kell az átrozódásodás elleni védelmet.

A technológiai kivitelezés során jelentkező minőségi kifogást a beszállítóval közösen vizsgáljuk meg. Ha a felhasználó anyagminőségi problémát állapít meg, akkor a termék cseréjét köteles elvégezni.

Az elvi fényezési technológia:

A járművek fényezési technológiáinak száma illetve a felületek nagysága a járműfényezési igényekhez igazodik.

Megkülönböztetünk:

- \* szemcse-szórt felületre való festék bevonatrendszer felépítést valamint
- \* frissítő fényezést (a korábbi bevonat átcsiszolásával, alapozva) A festékbevonat felépítésének sorrendje:

1. Felület előkészítés

1.1 szemcseszórás, vagy csiszolás

1.2 portalanítás

1.3 zsírtalanítás, szilikon mentesítés

1.4 korróziógátló alapozás szemcse-szórt felületen kétkomponensű alapozófestékkel, szórásos technológiával (savas vagy epoxi bázisú alapozóval)

1.5 korrózió alapozás lakatosipari munkálatok közben kisebb, javított acél ill. alumínium felületeken szórásos technológiával.

2. Kittelések

2.1 Hegesztési varratok, lemezhezágok kittelése üvegszálalal kittel

2.2 átvonó kittelés

2.3 javító, finom kittelés

2.4 flekkelési hibák kijavítása

2.5 egyedi igény esetében szórókitt felvitele

3. Csiszolás 1.

3.1 durva csiszolás P120 szemcsefinomságuk, minimum 2 csiszolási fokozattal, csak száraz technológiával

3.2 portalanítás

3.3 zsírtalanítás

4. Közbenső alapozó réteg felvitele:

Kétkomponensű alapozóval szórásos technológiával

5. Csiszolás 2.

5.1 Finom csiszolás P320 szemcsefinomságig, maximum 2 csiszolási fokozattal, csak száraz technológiával

5.2 portalanítás

5.3 zsírtalanítás

6. Fedőfesték felvitele a színkiosztásnak megfelelően

6.1 a megrendelő igénye szerint selyemfényű és fényes kivitelben

6.2 a felviteli követelmény szórásos

6.3 a fedőfesték a korszerű fényezési technológiáknak megfelelően kétkomponensű

7. Alváz védelem:

## 7.1 Dinitrol 4941

## 7.2 Fedőfesték

A járműfényezési technológiák műveleti sorrendje

Az alkalmazott festéktípusoknak megfelelően kell a felhasználási paramétereket beállítani, mely alapján a keverési hígítási arányokat a szárítási körülményeket minden esetben be kell tartani.

Egyes járműtípusok eseti fényezési technológiájának műveleti sorrendje minden esetben a megrendelő igényének megfelelő mértékben kell meghatározni.

Ennek megfelelően megkülönböztetünk:

\* Szemcse-szórt kocsiszekrényt, ahol a jármű külső és belső felülete festékszórásos technológiával fényezhető, az alkatrészek kiszertelt, javított állapotban ugyancsak szórásos technológiával fényezhetőek beszerelés előtt. A festék bevonat felvitele előtt az alvázvédelmet és üregvédelmet kell elvégezni.

A kocsiszekrényt a színkiosztásnak megfelelően kell a színek fújásának sorrendjét, és a maszkolást kitakarást megtervezni.

\* Nem szemcse-szórt kocsiszekrény, de olyan jármű melyről fényezés előtt kívül belül a szerelvényeket le szerelték. Ebben az esetben a fényezési művelete megegyezik az előzővel.

\* Nem szemcse-szórt kocsiszekrény melynél csak a külső szerelvények vannak leszerelve, de az ablakok nincsenek kibontva. Ebben az esetben az ablakok kitakarásával ugyan az a fényezési művelet terve, mint az előzőnek. Általános irányelvek

A festék bevonat rendszer felépítésének összetevőit minden esetben a festendő felület minősége határozza meg.

Amennyiben az alap fém, korróziógátló alapozó réteget nem szabad elhagyni.

A kitt csiszolás minden esetben száraz technológiai eljárással történhet.

Csak portalanított és pórusmentes kittreteg vihető fel a közbenső, ill. fedőfesték.

Az alkalmazott kettek minden esetben kétkomponensűek, a keverési arányt, és mennyiséget a fazékidő figyelembe vételével minden esetben be kell tartani.

A festékeknél a homogenizálást, a keverési arányokat, mennyiséghez és a felviteli előírásoknak megfelelő viszkozitást, a festék szűrését felvitele előtt pontosan be kell tartani.

Eltérő színek egymást követő festésénél szükséges az első festékréteg védelmére a kitakarás, maszkolás. A ragasztott felületen a friss festékrétegnek a kezelési száradási állapotát el kell érnie. A ragasztó és maszkoló anyagok kiválasztásánál ügyelni kell azok minőségére, hogy eltávolításuk után ne hagyjanak maradandó felületi nyomokat.

### 1.3 Műszaki és szakmai alkalmasság

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolási módja:

Ajánlattevőnek az ajánlatában, csatolni kell az ajánlata szerinti termékekről:

1. a beszerzendő áru termékleírását, (mindkét részajánlati kör termékei esetében)
2. Műszaki adatlapját és az alkalmazandó technológia leírását (mindkét részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknel értelmezhető)
3. RAL 1021 szín (magasfényű fedőfesték) színmintát (csak az 1. részajánlati kör esetében)
4. Biztonsági adatlapokat a beszerzendő áru tűz-, munkavédelem,- egészségügyi rendeletekben előírt követelményeknek való megfelelésről. (mindkét részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknel értelmezhető)

Műszaki, illetve szakmai alkalmasságot kizáró tényezők:

Ajánlattevő alkalmatlannak minősül, ha:

1. nem csatol a megajánlott áruról termékleírást
2. nem csatol műszaki adatlapot vagy az alkalmazandó technológia leírását
3. nem bocsát RAL 1021 szín (magasfényű fedőfesték) színmintát az ajánlatkérő számára.
4. nem rendelkezik biztonsági adatlappal vagy a biztonsági adatlap alapján nem felel meg a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm. rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek.

### 1.4 Az ajánlattételre vonatkozó egyéb adatok, feltételek, információk:

1. Ajánlatkérő az ajánlattevők részére próbafestést ír elő (próbaminta: RAL 1021, RAL: 9001) a festérendszer szakmai értékelésének teljesítéséhez, amire Ajánlatkérő 2016. 08. 23- 2016. 09. 02. közötti időszakot jelöli meg, azzal, hogy alogisztika@szkt.hu <mailto:logisztika@szkt.hu> és roszag@szkt.hu <mailto:roszag@szkt.hu> e-mail címre igényük megjelölésével 2016. 08. 22.-ig bejelentkezni szíveskedjenek, az időbeosztás elkészítése céljából.

2. Az Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét biztosítja.
3. Az ajánlatkérő az ajánlattevők részére hiánypótlásra lehetőséget biztosít.
4. Az ajánlattételi határidő: 2016. augusztus 15. 12 óra 00 perc.

A beszerzés az Electool rendszeren belül kerül lefolytatásra.

Az alkalmassági feltételben előírt RAL 1021 szín (magasfényű fedőfesték) színmintát az ajánlatkérő számára 2016. 08. 15. 12,00 óráig a 6724 Szeged, Körtöltés u. 35. I. em. 20 Anyaggazdálkodási Osztályra beküldeni szíveskedjenek, továbbá az alábbi dokumentumot kötelezően kérjük feltölteni az electool rendszerbe:

\* a megajánlott áruról termékleírást (mindkét részajánlati kör termékei esetében)

\* műszaki adatlapot vagy az alkalmazandó technológia leírást (mindkét részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknel értelmezhető)

\* biztonsági adatlapot, ami megfelel a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm. rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek (mindkét részajánlati kör termékei esetében, amennyiben az adott terméknel értelmezhető)  
Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, amennyiben a színmintát határidőre nem küldi meg, úgy az elektronikus felületen tett ajánlata érvénytelen.

5. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot e-árlejtés alkalmazására.

6. Az Áru átadás-átvétele: az Ajánlatkérő telephelyén történik.

7. A szerződéskötés tervezett időpontja: az eljárás eredményének kihirdetését követő 15 napon belül. Ajánlatkérő külön eredményhirdetést nem tart, az ajánlattevők az eljárás eredményéről írásban kapnak értesítést. Ha az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot-tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén ez utóbbival köt szerződést.

8. A szerződés teljesítésének kezdete: a megbízás a keretszerződés aláírásával lép hatályba és az aláírástól számított 12+24 hónapig érvényes. A 12 hónap időszak alatt a szerződést rendes felmondással megszüntetni nem lehet csak a 12. hónap utolsó napjára a 12. hónap utolsó napját megelőző 30 nappal írásban közölt felmondással. Amennyiben a 12. hónap utolsó napjára a szerződést egyik fél sem mondja fel, úgy az további 24 hónapra hatályos azzal, hogy ezen 24 hónap alatt bármelyik fél jogosult 90 napos felmondással a szerződést megszüntetni.

9. Fizetési feltételek: a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, az ajánlattevő által kiállított számla alapján, 30 naptári napos fizetési határidővel, banki átutalással a szerződésben meghatározott feltételek szerint utólag történik.

Amennyiben az ajánlati ár euróban kerül megadásra, úgy az ellenérték kifizetése az ajánlatkérő számlavezető bankjánál (Raiffeisen Bank) az ajánlattételi határidő lejártánál napján irányadó középárfolyamon kerül átváltásra, és a kifizetés is ugyanezen az árfolyamon való visszaváltással történik.



Az árakat a szerződés időtartama alatt (12+24 hóig) tartani kell, kivéve a HUF/EUR árfolyam változás hatását. Amennyiben a fentiek szerint meghatározott árfolyamtól +/- 10Ft/EUR mértéket meghaladóan eltér az árfolyam, úgy ezen eltérés időszakában megrendelt termékek esetében a +/- 10Ft/EUR értéket meghaladó forint értékkel számolva az ellenértéket meg lehet emelni, illetve ezen mértékig csökkenteni kell, azaz +/-10,-Ft/EUR értékű árfolyamváltozáson belül az a felek saját üzleti kockázata, az ezen felüli rész érvényesíthető az egységárakban

10. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.

11. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat az irányadó.

12. Csatolandó az Ajánlattevő ajánlatban aláíró cégjegyzésre jogosult képviselőjének aláírási címpéldánya, meghatalmazás esetén a meghatalmazott aláírási mintája is.

13. Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó(ka)t kíván-e igénybe venni, nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása is szükséges (a Felolvasólap kitöltésével).

14. Az ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Értékelési szempont táblázat részajánlati körönként külön-külön (elektronikus felületre feltöltve, cégszerűen aláírva)

2. Aláírási címpéldány (elektronikus felületre feltöltve, az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében)

3. Tétel ár táblázat részajánlati körönként külön-külön (elektronikus felületre feltöltve, cégszerűen aláírva)

4. Egyéb (műszaki adatlap, biztonsági adatlap, stb...)

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. Az eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel kapcsolatban.

Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap

## 1.5 Az ajánlatok benyújtása és kiegészítő tájékoztatás kérése

Ajánlatot tenni jelen kérdőív kitöltésével és feltöltési időszakban a kérdőív alján található "Mentés és feltöltés" gombra kattintva lehetséges.

Az ajánlatkérés tárgyával kapcsolatban kizárólag a Fluenta Sourcing rendszerben van lehetőség írásbeli kérdések feltételére. Ennek módja az eljáráshoz tartozó 'Kérdések/válaszok' funkció alkalmazása.

A tájékoztatást igénylő ajánlattevő(k)től a 2016. augusztus 10-ig összesítésre kerülnek. A 2016. augusztus 12-ig megválaszolt kérdések a kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre a Fluenta Sourcing rendszeren keresztül

minden meghívott Ajánlattevőnek.

## 2. BÍRÁLAT

### 2.1 Ajánlatok bírálati szempontjai

Az ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. Az ajánlatok elbírása a következők szerint történik:

Az értékelés alapja az 1. részajánlati körben a legjobb ár-érték arányú ajánlatot, a 2. részajánlati körben a legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérő érvényes ajánlatot hirdeti nyertesnek.

Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során az 1. részajánlati körben a technológia bemutatását kéri, amely a szakmai értékelés alapja. Rész ajánlattétel megengedett, de csak az adott rész összes tételsorára.

\* részajánlati kör: Festékek bírálati részszerpontok, alszerpontok, azok súlyszermai és a bírálati módszer: Rész-szerpont

Megnevezés

Súlyszerám

Pontozás

1.rész-szerpont

Festékek beszerzési nettó ára Ft-ban

4,0

0-10-ig

2.rész-szerpont

Festékek minősége: próbafestés alapján

6,0

0-10-ig

Értékelési módszer:

Az első részszerpontra (ár)= [(legkedvezőbb/ajánlott)\*10\*súlyszerám]

A második részszerpontra (minőség): Próbafestést követően az Ajánlatkérő megadott minőségi szerpontok alapján, szerpontenként külön-külön sorba rendezi

a termékeket, a legjobb kap 10 pontot, a többi sorba rendezés alapján arányosan kevesebbet. Az 5 minőségi résszempontról értékei összeadásra kerülnek, majd a következő képlettel kerülnek kiszámításra =  $[\text{vizsgált ajánlat}/\text{legjobb ajánlat}=\text{bírálati pontszám}]*10*\text{súlyszám}]$

Festék minőség értékelésének menete:

A festék rendszer kiválasztása és minősítő folyamata és értékelése

A járműfényezés műszaki, esztétikai, technológiai követelményeinek, valamint a fényezőműhely helyi adottságainak való megfelelése miatt a festékbevonat kiválasztásához minősítést írunk elő.

A minősítés során a pályázó által ajánlott festék bevonatrendszerével egy mintalemezt készítünk a fényező kabinunkban. A pályázó által biztosított anyagokkal készített mintalemezekon a felviteli technológiai paraméterek, minőségi, műszaki, gazdaságossági, és esztétikai követelményeknek való megfelelés lesz minősítve.

Festék bevonat rendszer kialakítása a próbalemezen, mely megfelel a járművek színkiosztásának:

- \* 1 m<sup>2</sup>-es vaslemez
- \* csiszolás
- \* zsírtalanítás
- \* a lemez alsófelén egy 100 x 100 mm-es darab kitakarásra kerül a RAL 1021-es sárga szín takarás vizsgálata miatt
- \* korróziógátló alapozás (wash primer igény szerint mind két oldalára)
- \* közbenső réteg (füller) felvitele 2 rétegben a próbalemez mind két oldalára
- \* RAL 9001 fehér felvitele
- \* maszkolás, kitakarás
- \* RAL 1021 sárga festék felvitele
- \* a kettő szín felvitele minimalizált idő alatt, legfeljebb 24 óra alatt A minősítés szempontjai:

- \* Takarás
- \* Folyás
- \* Füller csiszolhatósága
- \* Narancssóság
- \* Kiadósság vizsgálata, fajlagos költségek megállapítása: Kérjük adja meg a festék, a füllet, az edző és a hígító esetében külön-külön, hogy 1 liter anyag mekkora súlyú grammban. Minden pályázónak azonos feltételeket biztosítunk.

A pályázó 1 db mintalemezt készíthet, mely egyenértékű az általa ajánlott festék bevonat rendszerrel.

A mintalemezek elkészítése során a pályázónak lehetősége van a technológiai folyamatoknál jelen lenni, a felviteli paraméterek optimális beállítását elvégezni.

A felviteli paramétereket, közös észrevételeket jegyzőkönyvben rögzítünk,

melyeket mindkét fél aláírásával hagy jóvá.

A maradék festékből etalon mennyiségű mintát megtartunk a későbbi minőségi reklamációk kiküszöbölésére.

Az elkészült mintalemezeket házi zsűri minősíti, valamint elvégzi az előírt gazdaságossági számításokat, és figyelembe veszi az alkalmazott anyagok megfelelőségét az érvényben levő rendeleteknek és előírásoknak.

\* részajánlati kör: Kiegészítő anyagok - bírálati részszerzőpontok, alszerzőpontok, azok súlyszámai és a bírálati módszer: kiegészítők beszerzési nettó összesen ára Ft-ban

Értékelési módszer: A legalacsonyabb ellenértéket kérő ajánlattevő kerül nyertesként kihirdetésre.

Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a legelőnyösebb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben köt szerződést. Ebben az esetben Ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségének indokáról tájékoztatja az ajánlattevőket.

### 3. AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELEI

#### 3.1 Ajánlattétel folyamata

Az éves nettó keretösszeg:

I-es részajánlati kör: 5 millió Forint.

II-es részajánlati kör: 1,3 millió Forint.

A rögzített szerződéses keretösszegetől a Vevő  $\pm 25\%$ -ban eltérhet azzal, hogy az eltérés vizsgálatakor bele kell számítani azon vásárlások ellenértékét is, amely nem az értékelés körében felsorolt termékekre, hanem az adott részajánlati körben felsorolt egyéb termékekre vonatkozó adásvétellel felmerül.

Az ajánlatot az elektronikus felületen elérhető Felolvasólap kitöltésével, valamint a kért dokumentumok feltöltésével kérjük megadni.

Az ajánlatot a Felolvasólapon megadott táblázatok kitöltésével kérjük megadni, feltüntetve az egyes termékek egységárait, valamint az igényelt mennyiségek alapján kalkulált összértéket, valamint a teljes összesített ellenértéket is. Árlejtés esetén az Ajánlattevők alapajánlatát ezen összérték képezi.

Az árlejtés során adott kedvezőbb ajánlatok esetén a nyertes Ajánlattevőnek 1 órán belül be kell nyújtania a Felolvasólap tételes ártáblázatát, amelyben az árlejtés során tett utolsó ajánlati összárának megfelelően korrigálja az

ajánlati egységárait.

Több változatú ajánlat: Az ajánlattevő jogosult több ajánlatot benyújtani, amennyiben több festékrendszerre (festék, adalék) tesz ajánlatot. Ebben az esetben a változatokat egyértelműen elkülönítetten kell megtennie, lényegében úgy, mintha egy második ajánlatot is tenne azzal, hogy mindkét ajánlatban az értékelésre kerülő és a mellékletben az adott résznél még felsorolt termékeket is be kell áraznia. A 2 változatú ajánlat között átjárás nem lehetséges, azaz utólag a 2 ajánlat elemei nem cserélhetőek fel, mindkét műszaki tartalom mind az ár összehasonlításban, mind a minőségi ellenőrzés során nem változtatható.

Az ajánlati árakat forintban kell megadni, de annak euróra vetített összegét az ajánlattételi határidő napján érvényes Raiffeisen eladási árfolyam figyelembevételével fogjuk meghatározni.

Az árakat a szerződés időtartama alatt (12+24 hóig) tartani kell, kivéve a HUF/EUR árfolyam változás hatását. Amennyiben a fentiek szerint meghatározott árfolyamtól  $\pm 10$ Ft/EUR mértéket meghaladóan eltér az árfolyam, úgy ezen eltérés időszakában megrendelt termékek esetében a  $\pm 10$ Ft/EUR értéket meghaladó forint értékkel számolva az ellenértéket meg lehet emelni, illetve ezen mértékig csökkenteni kell, azaz  $\pm 10,-$ Ft/EUR értékű árfolyamváltozáson belül az a felek saját üzleti kockázata, az ezen felüli rész érvényesíthető az egységárakban.

#### 4. AJÁNLATTEVŐ NYILATKOZATAI ÉS ADATAI

##### 4.1 Illetékesség igazolása

	Elfogadom
Nyilatkozom, hogy jelen ajánlatot, mint az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjeként vagy annak megbízott képviselőjeként töltöm fel.	

##### 4.2 Az ajánlattevő azonosító adatai

Megnevezés	Típus	Válasz
Az ajánlattevő cégneve	szöveg	
Az ajánlattevő székhelye	szöveg	
Telefonszám, faxszám, email cím	szöveg	
Cégjegyzésre jogosult képviselőjének a neve	szöveg	
Cégjegyzék szám	szöveg	
Adószám	szöveg	
Bank neve	szöveg	
Bankszámlaszám	szöveg	

##### 4.3 Nyilatkozat alvállalkozó igénybevételéről

	Igen	Nem
Igen válasz esetén kötelező a 4.3.1 pont kitöltése		

###### 4.3.1 Közös ajánlattevő esetén - nem kötelező a kitöltése

Megnevezés	Típus	Válasz
Közös ajánlattevő cégneve	szöveg	
Közös ajánlattevő székhelye	szöveg	
Céjegyzék száma	szöveg	
Adószáma	szöveg	

4.4 Alírási címpéldány - Kérjük csatolja az ajánlatban aláíró cégképviselő tekintetében az aláírási címpéldány dokumentumot.

4.5 Általános nyilatkozattétel

	IGEN
Elfogadom, hogy az áru szállítási határideje a megrendeléstől számított maximum 5 munkanap.	
Elfogadom, hogy az áru átadás-átvétele az Ajánlatkérő telephelyén történik.	
Nyilatkozom, hogy az árajánlatot összes járulékos költség, munka-, anyag-, szállítási, csomagolási- és egyéb költségeket is figyelembevételével készítettem el.	
Elfogadom a 30 naptári napos fizetést banki átutalással.	
Elfogadom, hogy az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő napjától számított 60 nap.	

## 5. AJÁNLATI ÁRAK ADATAI

5.1 Kérem töltsse le az 1. részajánlati kör 1. számú mellékletét

Csatolmány neve: 20160804 Végleges 1sz melléklet Festékbeszerzés fetöltve electoolba.doc

5.1.1 Csatolja, az 1. részajánlati kör 1. számú mellékletét

5.2 Kérem töltsse le a 2. részajánlati kör 2. számú mellékletét

Csatolmány neve: 20160804 Végleges 2sz melléklet Festékbeszerzésfeltötve electoolba.doc

5.2.1 Csatolja, az 2. részajánlati kör 2. számú mellékletét

## 6. BÍRÁLATI SZEMPONT ADATAI

6.1 I. részajánlat -bírálati ártáblázata letöltése

Csatolmány neve: 20160804 Végleges bírálati ártáblázat 1 részajánlati kör Festékbeszerzés fetöltve electoolba.doc

6.1.1 Kérjük ide felcsatolni az 1. részajánlat bírálati ártáblázatát

6.1.2 1. részajánlat bírálati ár összesen nettó forintban kérjük megadni.

Megnevezés	Típus	Válasz
I. részajánlati kör - nettó összesen Ft	szám	

## 6.2 II. részajánlat -bírálati ártáblázata letöltése

Csatolmány neve: 20160804 Végleges bírálati ártáblázat 2 részajánlati kör Festékbeszerzés fetöltve electoolba.doc

6.2.1 Kérjük ide felcsatolni a 2. részajánlat bírálati ártáblázatát

6.2.2 2. részajánlat bírálati ár összesen nettó forintban kérjük megadni.

Megnevezés	Típus	Válasz
II. részajánlati kör - nettó összesen Ft	szám	

## 7. SZERZŐDÉSTERVEZET

### 7.1 Szerződéstervezet

Jelen mező melléklete tartalmazza a szerződéstervezetet.

A dokumentum megtekinthető az alábbi fájl nevére kattintva. Kérjük, töltsék le, és az ajánlattételt megelőzően olvassák át.

Csatolmány neve: 20160804 Végleges adásvételi keretszerződés Festékbeszerzés fetöltve electoolba.doc

### 7.2 Nyilatkozat a közzétett szerződéstervezet tartalmáról és feltételeiről

	Elfogadom
Szerződéstervezet közzétett tartalmát és feltételeit	

## 8. KÖTELEZŐEN FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK

### 8.1 I. részajánlat dokumentumai

8.1.1 A megajánlott áru termékleírása

8.1.2 A műszaki adatlap vagy az alkalmazandó technológia leírása

8.1.3 A biztonsági adatlap, ami megfelel a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm. rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek

### 8.2 II. részajánlat dokumentumai

8.2.1 A megajánlott áru termékleírása

8.2.2 A műszaki adatlap vagy az alkalmazandó technológia leírása

8.2.3 A biztonsági adatlap, ami megfelel a 44/2008. (XII.27) EüMr, és a 280/2008 (XI.28) Korm.

rendelettel módosított 25/2006. (II.3) Korm. rendeletnek

## 9. EGYÉB, AZ AJÁNLATTÉTELLEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK, ADATOK

### 9.1 Csatolási kérelem